



BD 2462



Fût octo-conique en acier,
62 mm en tête, 2 rangées de crevés taraudés à 100 et 200 mm du sommet.

*Octagonal conical steel pole,
62 mm at top, 2 rows of threaded holes at 100 and 200 mm from top.*

6	62 x 190	600 x 130	500	110 x 116	300	20/18 x 400	94
7	62 x 190	600 x 130	500	110 x 120	300	20/18 x 400	107
8	62 x 190	600 x 130	500	110 x 124	300	20/18 x 400	120
9	62 x 190	600 x 130	500	110 x 126	300	20/18 x 400	133
10	62 x 190	600 x 130	500	110 x 128	300	20/18 x 400	146
11	62 x 190	600 x 130	500	110 x 129	300	20/18 x 400	159
12	62 x 190	600 x 130	500	110 x 131	300	20/18 x 400	172

		24m/s		26m/s		28m/s		30m/s		34m/s		M	T	
		Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	m.daN	daN	
6	50	1,93	1,54	1,61	1,27	1,34	1,06	1,14	0,89	0,83	0,64	1351	319	0.5 x 1.0
7	50	1,47	1,16	1,2	0,94	0,99	0,77	0,82	0,62	0,57	0,42	1404	315	0.5 x 1.0
8	50	1,1	0,85	0,88	0,67	0,7	0,53	0,56	0,4	0,35	0,23	1432	316	0.5 x 1.1
9	50	0,81	0,6	0,61	0,44	0,46	0,32	0,35	0,22	0,17	0,07	1453	323	0.5 x 1.1
10	50	0,56	0,39	0,4	0,25	0,27	0,15	0,17	0,06			1462	314	0.5 x 1.1
11	50	0,35	0,2	0,21	0,09	0,11						1460	283	0.5 x 1.1
12	50	0,18	0,05	0,06								1453	249	0.5 x 1.1