



# CHYPRE



Monopiece (15°)  
Single piece (15°)



Candélabre rond-conique mono pièce, diamètre 60 mm en tête.  
Round conical steel shaft, in one piece, top diameter 60 mm.

TYPE									SC
2360	<b>7</b>	2	60 x 172	500 x 102	500	85 x 137	300	20/18	84
2360	<b>8</b>	2	60 x 188	500 x 104	500	110 x 138	300	20/18	98
2360	<b>9</b>	2	60 x 200	500 x 105	500	110 x 155	300	20/18	112
		2,3							
2462	<b>6</b>	1,5	62 x 160	500 x 99	500	95 x 95	300	20/18	93
2462	<b>7</b>	1,5	62 x 174	500 x 101	500	95 x 110	300	20/18	110
2462	<b>8</b>	1,5	62 x 190	600 x 130	500	110 x 125	300	20/18	128
2462	<b>9</b>	1,5	62 x 200	600 x 132	500	115 x 135	300	20/18	147

SIMPLE CROSSE / SINGLE BRACKET				24m/s		26m/s		28m/s		30m/s		34m/s		M	T	
				Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	m.daN	daN	
<b>7</b>	2	20	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,31	0,33	0,26	0,24	0,19	1043	190	0,5x0,9	
<b>8</b>	2	20	0,35	0,26	0,27	0,20	0,21	0,16	0,17	0,13	0,11	0,08	827	165	0,5x0,8	
<b>9</b>	2	20	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,30	0,27	0,21	0,21	1353	223	0,5x1,1	
	2,3	20	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,30	0,27	0,21	0,21	1353	223	0,5x1,1	
<b>6</b>	1,5	20	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34	0,35	0,28	0,26	0,20	675	149	0,5x0,7	
<b>7</b>	1,5	20	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,33	0,26	970	184	0,5x0,9	
<b>8</b>	1,5	20	0,35	0,35	0,35	0,32	0,34	0,26	0,28	0,22	0,20	0,16	982	181	0,5x0,9	
<b>9</b>	1,5	20	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,30	0,27	0,21	1353	223	0,5x1,1	