



# TC 2089



Fût tubulaire en acier,  
89 mm en tête, une lumière pour embouts démontables.  
*Tubular steel pole,  
89 mm at top, one slotted hole for removable spigots.*

<b>3</b>	89 x 89	400 x 55	700	55 x 60	200	16/14 x300	28	
<b>3,5</b>	89 x 89	400 x 55	700	55 x 60	200	16/14 x300	31	
<b>4</b>	89 x 89	400 x 55	700	55 x 60	200	16/14 x300	35	
<b>4,5</b>	89 x 89	400 x 55	700	55 x 60	200	16/14 x300	38	
<b>5</b>	89 x 89	400 x 55	700	55 x 60	200	16/14 x300	42	

		24m/s		26m/s		28m/s		30m/s		34m/s		M	T	
		Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	m.daN	daN	
<b>3</b>	25	1,27	1,07	1,06	0,9	0,9	0,77	0,78	0,66	0,59	0,51	352	138	0,4 x 0,5
<b>3,5</b>	25	0,95	0,78	0,79	0,65	0,67	0,55	0,57	0,47	0,43	0,35	343	122	0,4 x 0,5
<b>4</b>	25	0,73	0,57	0,6	0,47	0,51	0,39	0,43	0,33	0,31	0,24	336	113	0,4 x 0,5
<b>4,5</b>	25	0,54	0,42	0,43	0,34	0,36	0,28	0,3	0,23	0,21	0,16	332	107	0,4 x 0,5
<b>5</b>	25	0,39	0,29	0,31	0,23	0,25	0,18	0,2	0,15	0,13	0,1	328	104	0,4 x 0,5